



3691EA-50M

- Vyměnitelná baterie 9000mAh
- Samonivelační hlava
- 50 m tlačný prut (6,8 mm)
- 512 Hz lokátor
- Vestavěný počítač
- WiFi sdílení obrázků
- Vestavěná klávesnice pro vkládání poznámek

Vhodné pro:

Kontrola kanalizace

Údržba potrubí

Profesionální servisní společnosti



SPECIFIKACE SYSTEMU

Hlava: Ø23mm

Senzor: 1/3" CMOS

Rozlišení: 1920 × 1080 Full HD

Zobrazovací úhel: 130°

Vzdálenost ostření: přibližně 15 cm

Ochrana čočky: safírové sklo

Vodotěsnost: IP68

LED osvětlení: 12 bílých LED s vysokým jasem

Tlačný prut: 50 m × 6,8 mm

Počítač: Vestavěný

Lokalizační vysílač: 512 Hz

Monitor: 13,3" IPS Full HD

Úložiště: SD karta / USB

WiFi: Podporováno

Zvukové nahrávání: Podporováno

Proč 3691EA Navržen pro každodenní profesionální použití

- Velká 13,3" IPS obrazovka pro snadnější kontrolu
- Vyměnitelná baterie 9000mAh pro delší provoz v terénu
- Samonivelační kamera pro jasnou orientaci
- Inteligentní brzdový systém pro lepší ovládání kabelu
- Kompatibilní s lokalizačními systémy 512Hz
- Snadné zadávání poznámek z klávesnice
- Snadná vyměnitelnost klíčových náhradních dílů

Podpora:

Dvanáctiměsíční záruka

Doživotní technická podpora

Dostupné náhradní díly